



## Intelligens

WLAN & Fast Ethernet (FE) kommunikáció  
Harmadik fél általi felügyeleti rendszer támogatása <sup>1</sup>



## Egyszerű

Plug & Play  
Legfeljebb 10 eszköz támogatása



## Megbízható

IP65  
Automatikus újracsatlakozás támogatása

Műszaki leírás	SDongleA-05
<b>Általános adatok</b>	
Max. támogatott eszközök száma	10
Max. támogatott inverterek száma	10
Csatlakozási felület	USB
Ethernet felület	10/100M Ethernet
Telepítés	Plug&play
Jelző	LED-jelző
Méretek (Szé * Ma * Mé)	146 x 48 x 33 mm
Súly	90 g
Védelmi fokozat	IP65
Energiafogyasztás (átlagos)	2.5 W
Működési mód	STA
Titkosítási algoritmus	Titkosítási mód: WPA/WPA Titkosítás: TKIP/CCMP/AES
<b>Vezeték nélküli paraméterek</b>	
Támogatott szabványok és frekvenciák	802.11b/g/n □ 2.412G—2.484G □
<b>Környezet</b>	
Működési hőmérséklet tartomány	-30 °C to +65 °C
Relatív páratartalom tartomány	5 - 95% RH
Tárolási hőmérsékleti tartomány	-40°C to +70°C
Max. működési magasság	4,000 m
<b>Szabványnak való megfelelés (igény szerint több elérhető)</b>	
Tanúsítvány	SRRC, CE, RCM
<b>Inverterrel való kompatibilitás</b>	
Inverter modell	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3

\*1: A harmadik feles felügyeleti rendszernek meg kell felelnie a Huawei Smart Dongle kommunikációs protokolljának.